

Obchodní podmínky pro formátování a olepování

Technické parametry a obchodní podmínky výroby

Výroba obecně

Příjem zakázek:

- Příjem zakázek je možný pouze elektronickou formou přes formulář na webu www.nechsinarezat.cz
- Příjem zakázek na prodejně je možný pouze ve všední dny od 6:30 do 11:30 a od 12:00 do 15:00.
- Formátujeme a olepujeme **pouze materiál** zakoupený u nás.

Termíny:

- Zhotovení zakázky je zpravidla do 7 pracovních dní od potvrzení objednávky
- v případě, že skladové zboží z objednávky není aktuálně skladem, prodlužuje se zhotovení zakázky o nezbytně dlouhou dobu potřebnou pro doskladnění zboží, o této skutečnosti je zákazník informován,
- zakázky se řadí chronologicky vždy dle plánu práce,

Rozměry dílců:

- vždy uvádějte výsledné rozměry dílců v mm (tj. včetně olepení).

Formátování a následné olepování ze zbytků materiálu:

- Příjem zakázek je možný také pouze přes náš formulář, kde je zákazník povinen uvést do příslušného políčka rozměr zbytku ve vztahu ke směru let.
- Zákazník je povinen vždy přivezení zbytku nahlásit na prodejně a počkat na další pokyny. Zákazníkům není umožněn vstup do prostoru výroby.
- Příjem takové zakázky je zpoplatněn dle platného ceníku.
- K dalšímu zpracování přijímáme pouze ty zbytky materiálu, které byly u nás zakoupeny.
- Vzhledem ke skutečnosti, že neznáme skladovací podmínky a stáří takto dodaného materiálu, neručíme v případě formátování a olepování zbytků za kvalitu.

Z technologických důvodů neprovádíme:

- olepování oblých tvarů (naše stroje nejsou na tento typ opracování určeny).
- Olepování již předem „na čisto“ formátovaných dílců dodaných zákazníkem (platí i pro materiál zakoupený u nás). Zákazník má vždy možnost si nechat dílce naformátovat i olepit ze zbytku desky, kterou u nás buď samostatně, nebo v rámci jiné zakázky z pily, zakoupil.

Olepování

Zakázky olepujeme výhradně PUR lepidlem:

- Bílé lepidlo používáme pro bílé dekory
- Ostatní dekory lepíme transparentním lepidlem

Hlavní výhody PUR lepidla:

- **voděodolnost:** spára mezi hranou a deskou je uzavřena proti vniknutí vody a vysoké vzdušné vlhkosti,
- **vysoká tepelná odolnost:** ideální proti působení tepla od spotřebičů a na rozdíl od hrany lepené EVA lepidly za působení tepla neodpadne,
- **nulová spára:** PUR technologie využívá minimální množství lepidla, čímž vznikají téměř neviditelné spáry.

Technologické informace:

- Pro zachování všech výhod PUR lepidla je nutné po olepení dodržet 24 hodinovou technologickou odstávku vůči působení přímého slunečního záření.
- Zároveň by teplota prostředí neměla klesnout pod 5°C.
- V případě, že zákazník trvá na dodání olepovaných dílů dříve, než uběhne tato technologicky nutná doba, zaniká zákazníkovi záruka na olepení a vystavuje díly riziku, že se hrana odloupne.

Formátování

Technické omezení:

- Řežeme pouze rovné řezy
- Maximální tloušťka dílce: 60 mm
- Maximální délka podélného řezu: 4200 mm
- Minimální ořez vstupního formátu: 15 mm, při menším ořezu není možno ručit za kvalitu čistého řezu, neboť jsou formáty zkraje oštípány, mají po obvodu zvýšenou vlhkost (tj. síla materiálu je větší a mohlo by dojít při olepování k vyfrézování plochy dílce).

Zbytky materiálu:

- Pokud zákazník neurčí předem jinak, odesíláme zbytky zákazníkovi vždy společně se zakázkou.
- Pokud je zakázka určena k osobnímu odběru, zbytky materiálu přikládáme k zakázce. Tyto zbytky jsou u nás uskladněny maximálně po dobu 14 pracovních dnů.
- Neodebrané zbytky materiálu předáváme k recyklaci a zákazníkovi zaniká nárok na tyto zbytky. Pokud během této doby pošle zákazník zakázku na tento zbytek materiálu, je zde uskladněn do té doby, než zakázka přijde na řadu.
- Za uložený zbytek neručíme.

Banánový efekt:

- Pnutí materiálu může zapříčinit prohnutí materiálu, které nelze předem předvídat, a které je způsobeno kombinací mnoha faktorů.
- Banánový efekt je algoritmus stanovení nářezového plánu (který určí speciální software), kdy se nejprve deska formátuje „nahrubo“ s nadmírou a díky tomu se odstraní pnutí a je zajištěna následná přesnost a rovinnost dílců. Následně se nahrubo formátované díly rozřežou na čisto.
- Doporučeno pro případy, kdy je nutná přesnost dílců nebo pokud se materiál dále opracovává na CNC.

Balení a manipulace**Balení zakázky odpovídá způsobu odběru zakázky takto:**

- Zakázky objednané na rozvoz jsou baleny na vratné paletě.
- Zakázky objednané k osobnímu odběru jsou baleny na vratné paletě.
- Jiné kombinace balení a způsobu odběru nejsou možné.

Balení je zpoplatněno dle platného ceníku.

Množství dílů dané na jedné paletě/obalové desce určuje pracovník výroby a je to dáno technickými možnostmi výroby a přepravy zároveň.